



## SPEKTRA DECOR quarz

### PODRUČJE UPOTREBE

Zaštita i dekorisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina. Premaz je visoko paropropusan, vodoodbojan i otporan na atmosferske uticaje, zato je pogodan kako za izradu novih tako i za obnavljanje starih fasadnih površina uključujući fasade zaštićenih spomenika kulture. Raznim načinima aplikacije mogu da se postignu razni dekorativni efekti - od jačeg preliivanja nijansi završnog premaza preko slabijeg preliivanja nijansi do ujednačene mat površine baršunastog izgleda. Konačni izgled premaza zavisi od broja nanosa.

### KARAKTERISTIKE

- 30 nijansi boja
- nijanse sa prelivima i baršunast konačni izgled filma
- otpornost na atmosferske uticaje i zagađenu industrijsku sredinu
- visoka vodoodbojnost i paropropusnost
- izuzetno dekorativan premaz

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	silikonska emulzija i akrilatni kopolimer, punila i specijalni dodaci u vodi
TONOVI BOJA	30 nijansi <b>HELIOMIX</b>
SJAJ	EN 13300 – mat
GUSTINA	1,60 – 1,68 kg/l
PERIVOST	nije periv
RAZREĐIVANJE	vodom 10 do najviše 15%
EU VOC kategorija i granične vrednosti	IIA (I), 200 g/l (2010); proizvod sadrži maksimalno 55 g/l
PAKOVANJE	2 l
ROK UPOTREBE	Originalno zatvoren i na odgovarajući način uskladišten proizvod (temperatura od +5°C do +35°C, suv prostor) upotrebljiv je do datuma navedenog na ambalaži. <b>NE SME DA SE ZAMRZNE!</b>

UPUTSTVO ZA UPOTREBU	
NACIN NANOŠENJA	široka četka sa čvršćim dlakama – unakrsna tehnika
USLOVI ZA RAD	temperatura boje, vazduha i podloge minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	premaz je suv i pogodan za nanošenje sledećeg sloja posle 6 – 8 sati
POTROŠNJA	teoretski: 1 l za premazivanje 5 - 7 m <sup>2</sup> površine u jednom sloju, praktična potrošnja zavisi od upojnosti i hrapavosti podloge
ČIŠĆENJE ALATA	vodom odmah posle upotrebe

### PRIPREMA PODLOGE

Sa podloge odstranite prah, loše vezane delove i drugu nečistoću. Odstranite takođe stare premaze koji otpadaju. Veće pukotine i oštećene delove podloge popunite odgovarajućim materijalima na mineralnoj osnovi. Zatim sledi impregnisanje **SPEKTRA akrilnom impregnacijom** koju treba razrediti vodom u odnosu 1:3. Pre bojenja podloga mora biti suva i učvršćena, u podlozi ne sme biti više od 3% vlage. Zidne površine izložene vlazi impregnišite **SPEKTRA silikonskom impregnacijom** koju ste razredili vodom u odnosu 1:1 da biste što više očuvali paropropusnost podloge.

Impregnisane unutrašnje zidne površine izravajte **SPEKTRA grubim kitom za unutrašnje zidove** i **SPEKTRA kitom za unutrašnje zidove**. Pre nanošenja boje obrusite površinu i dobro je očistite od prašine.

Ako su zidne površine zarazili plesan i alge, pre bojenja nanosite biocidno sredstvo **SPEKTRA SANITOL**. Mehanički odstranite plesan kad se zidovi osuše. Nastavite pripremu podloge prema gore opisanom postupku.

Mrlje od nikotina, izlivenne vode, katrana, vodenih bojica, ... obojite **SPEKTRA antinikotinskom bojom** koja već predstavlja završni premaz. Zdrave podloge bez pukotina obojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili disperzionim bojama očistite i obrusite brusnim papirom (br. 150). Zatim sledi nanošenje pojedinih slojeva iz sistema premaza.



## SISTEMI PREMAZA

Sistemi za pripremu podloge pre nanošenja **SPEKTRA siloksanske fasadne boje** navedeni su u tehničkim informacijama za **SPEKTRA siloksansku fasadnu boju**.

PODLOGA	ZAVRŠNI PREMAZ
1x <b>SPEKTRA siloksanska fasadna boja</b> bela	1x <b>SPEKTRA DECOR quarz</b> , zavisno od željenog konačnog izgleda

## TEHNIKA NANOŠENJA

**SPEKTRA DECOR quarz** pripremljen za nanošenje nanosite širom četkom primenjujući unakrsnu tehniku odnosno ravnomerno nanošenje u svim smerovima. Kad premaz počne da se suši preporučujemo da ga izgladite mekom četkom da bi se dodatno pojačao mat efekat i baršunast izgled premaza kad se gleda sa strane. Na većim površinama preporučujemo da fazu nanošenja i fazu glačanja izvode dva majstora da bi se obezbedilo ravnomerno nanošenje po celoj površini.

- polutransparentan izgled:** dovoljan je 1 sloj premaza SPEKTRA DECOR quarz
- pokrivna nijansa sa prelivima:** 1 sloj netoniranog i 1 sloj toniranog premaza SPEKTRA DECOR quarz
- pokrivna ujednačena nijansa baršunastog mat izgleda:** 2 sloja toniranog premaza SPEKTRA DECOR quarz

## NAPOMENE I SPECIFIČNOSTI

- Temeljito promešajte boju pre upotrebe.
- Vreme sušenja je duže ako je temperatura niža i vlažnost vazduha viša od vrednosti navedenih u tabeli.
- Konačni izgled premaza zavisi od tehnike nanošenja i samog majstora. Preporučujemo da celu površinu radi isti majstor kako bi se postigao ravnomeran izgled premaza (uticaj ruke).
- Nijansa može da odstupa do 20% u odnosu na ton kartu zbog različite upojnosti podloge i načina nanošenja, upotrebe različitog alata, različite brzine sušenja i stepena razređivanja premaza.