



SPEKTRA DECOR transparent

NAMENA

Za zaštitu i dekoraciju fasada kao i svih ostalih spoljnih i unutrašnjih mineralnih zidnih površina. Kao završni premaz na glatkim i grubim podlogama pravi polutransparentni film sa visokodekorativnim efektom. Konačni izgled zavisi od finoće podloge, tehnike nanošenja i broja nanešenih slojeva.

SVOJSTVA

- dekorativni transparentni premaz u 30 nijansi prema ton karti DEKOR
- otpornost na atmosferska opterećenja i štetne industrijske uticaje
- visoka vodoodbojnost i paropropusnost
- otpornost na mokro trljanje

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	siloksan emulzija i akrilatni kopolimer, punila i posebni dodaci u vodi
NIJANSE	30 nijansi HELIOMIX
NIJANSIRANJE	/
GUSTINA	1,43-1,48 kg/l
UPIJANJE VODE W_{24}	0.06 kg/m ² h ^{0.5}
PAROPROPUSNOST S_d	0.18 m
SJAJ	EN 13300 – mat
PERIVOST	EN 13300 – razred 2 (DIN 53778 – S)
RAZREĐIVANJE	vodom 10 do 20%
HOS kategorija i granična vrednost	IIA(a), 75g/l (2008); proizvod sadrži: max.25g/l
PAKOVANJE	HELIOMIX: 2 l, 5 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način skladištenja (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je uporebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU	
NAČIN NANOŠENJA	valjak, četka, sunder, itd
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i podloge minimalno +5 °C
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vlaga 65%)	suvo i pogodno za nanošenje sledećeg sloja nakon 10–12 sati
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednoslojnom nanošenju do 15 m ² s 1 l boje Praktična potrošnja zavisi o tehnici nanošenja, upijanja i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE PRIBORA	vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA PODLOGE

Unutrašnje zidne površine pre nanošenja **SPEKTRA siloksanske fasadne boje** mogu biti zaglađene/izravnane **SPEKTRA unutrašnjim kitom**. Zavisno od željenog izgleda završnog premaza podloga može biti i nezaglađena. Fasadne površine pripremimo kao kod nanošenja disperzivnih fasadnih boja za glatku ili grubu, rajbovanu površinu.

PREMAZNI SISTEMI

Sistemi za pripremu podloge pre nanošenja **SPEKTRA siloksanske fasadne boje** nalaze se u tehničkim informacijama za **SPEKTRA siloksansku fasadnu boju**

PODLOGA	ZAVRŠNI PREMAZ
2X SPEKTRA siloksanska fasadna boja bela ili u odabranoj nijansi	1-2X SPEKTRA DECOR transparent u odabranoj tehnici

NAPOMENE

- Pre upotrebe boju dobro promešajte.
- Vreme sušenja premaza u uslovima nižih temperatura i više relativne vlage vazduha, adekvatno se produžava.
- Krajnji izgled zavisi od tehnike nanošenja i izvođača. Preporučujemo da čitavu površinu izradi jedan izvođač da bi se postigao ujednačen izgled premaza (uticaj ruke).