



TESSAROL akrilni kit za drvo

NAMENA

U sistemu zaštite drveta za popravljanje grešaka i oštećenja, kao što su pukotine, udubljenja i ogrebotine, u unutrašnjim i spoljnim prostorima.

SVOJSTVA

- vrlo brzo sušenje
- lako nanošenje
- dobro brušenje
- ekološki podoben

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	akrilna disperzija, pigment, punila
NIJANSE	bela, 3 standardne nijanse
NIJANSIRANJE	/
SJAJ	mat
GUSTINA	1.7 g / ml
RAZREĐIVANJE	/
HOS kategorija i granična vrednost	A(g), 50 g/l (2008) / 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 20 g/l
PAKOVANJE	0.75 kg
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU	
NACINI NANOŠENJA	lopatica
USLOVI RADA	temperatura kita, vazduha i površine minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	brušenje i nanošenje sledećeg sloja nakon 2 sata U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.
IZDAŠNOST	zavisno od veličine oštećenja
ČIŠĆENJE PRIBORA	vodom odmah nakon upotrebe, a već osušeni kit NITRO razređivačem

PRIPREMA PODLOGE

Drvena podloga

Vlažnost kod četinarina ne sme biti veća od 15%, a kod listopadnog drveta 12%. Suvu podlogu prebrusimo i očistimo, a **NITRO razređivačem** odstranimo vosak, smolu i masnoću.

PREMAZNI SISTEMI

PODLOGA	PRIPREMA PODLOGE	IMPREGNACIJA	KITOVANJE	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
DRVO	unutra	/	TESSAROL akrilni kit za drvo	1x TESSAROL akril osnovna boja za drvo	premazi za drvo iz grupe TESSAROL akril
			TESSAROL akrilni kit za drvo - nijanse	/	lazurni premazi iz grupe BORI akril
DRVO	spolja	1x BORI osnovna zaštita	TESSAROL akrilni kit za drvo	2x TESSAROL akril osnovna boja za drvo	premazi za drvo iz grupe TESSAROL akril
			TESSAROL akrilni kit za drvo - nijanse	/	lazurni premazi iz grupe BORI akril

NAPOMENA

/