



## IDEAL gel

### NAMENA

Za fugovanje parketnih površina kod lakiranja **IDEAL 2K poliuretanskim lakom za parket DS**.

### SVOJSTVA

- jednokomponentni bezbojni gel
- brzo sušenje
- dobro zapunjavanje
- zapunjavanje pora i manjih pukotina (do 1 mm)
- izolacija površine i sprečavanje izbijanja ekstraktivnih materija na površinu završnog laka

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	vinilno vezivo
ODNOS MEŠANJA	/
RADNO VREME MEŠAVINE	/
GUSTINA	0,94 g / ml
SUVA MATERIJAJA	20 %
MEĐUSLOJNI INTERVAL	30 – 45 minuta, zavisno od uslova i debljine nanešenog sloja
RAZREĐIVANJE	/
EU VOC kategorija i granice	IIA(h), 750 g/l (2007), proizvod sadrži max. 750 g/l
PAKOVANJE	5 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način skladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU	
NAČINI NANOŠENJA	razređivanje
Lopatica	nije potrebno
USLOVI RADA	temperatura laka, vazduha i podloge od +15°C do 25°C i relativna vlažnost vazduha 65 – 75 %
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost vazduha 65%)	suvo na prašinu cca. 15 minuta, suvo za nanošenje sledećeg sloja 30 – 45 min (kod veličine fuga 1 mm). U uslovima niže temperature i više relativne vlage i većih šupljina vreme sušenja se produžava.
IZDAŠNOST	teoretska: s 1 l pri jednom nanošenju 18 – 22 m <sup>2</sup> Praktična potrošnja zavisi od stepena obrađenosti i vrste drveta i načina nanošenja.
ČIŠĆENJE PRIBORA	<i>IDEAL sredstvo za čišćenje pribora</i>

### PRIPREMA PODLOGE

#### Drvena podloga

Vlažnost parketa mora biti između 8 – 10 %. Parket mora biti mašinski izbrušen i temeljno očišćen od prašine i ostalih nečistoća. Međuslojno brušenje nije potrebno.

#### Obnova starog parketa

Stari lak odstranimo u celosti. Međuslojno brušenje nije potrebno.

### PRIPREMA GELA

Gel pre upotrebe dobro promešati.

### PREMAZNI SISTEMI

PODLOGA	PRIPREMA	TEMELJNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
parket, brodski pod, neobrađeno drvo	suvi parket mašinski izbrusiti i svu nečistoću očititi	1 – 2x <b>IDEAL gel</b>	3x <b>IDEAL 2K poliuretanski lak za parket DS</b>
stari parket	stari lak odstraniti u celosti	1 – 2x <b>IDEAL gel</b>	3x <b>IDEAL 2K poliuretanski lak za parket DS</b>

### NAPOMENE

- **IDEAL gel** možete upotrebiti i za nanošenje između pojedinih brušenja da pokupi ostatke prašine, zatvori manje fuge i izravna udubljenja.
- Zbog uticaja laka na nijansu boje parketa kod egzotičnih i nepoznatih vrsta drveta treba na manjoj površini tog parketa napraviti probu.