



IDEAL vodeni gel

NAMENA

Za fugovanje parketnih površina pri lakiranju **IDEAL vodenim lakovima za parket** pre nanošenja završnog sloja laka.

SVOJSTVA

- jednokomponentni bezbojni gel
- zapunjavanje pora i manjih pukotina (do 1 mm)
- brzo sušenje
- brušenje nije potrebno (kod međuslojne upotrebe)
- izolacija površine i sprečavanje izbijanja ekstraktivnih materija na površinu završnog laka

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	vodorazredivi gel
ODNOS MEŠANJA	/
RADNO VREME MESAVINE	/
GUSTINA	0,94 g/ml
SUVA MATERIJAJA	32 %
MEĐUSLOJNI INTERVAL	30 - 45 minuta, zavisno od uslova i debljine nanetog sloja
RAZREĐIVANJE	/
EU VOC kategorija i granice	IIA(h), 50 g/l (2007), proizvod sadrži max. 50 g/l
PAKOVANJE	5 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način skladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU		
NACINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)
nerđajuća lopatica	nije potrebno	tiksotropno
USLOVI RADA	temperatura laka, vazduha i podloge od +18 °C do +22 °C i relativna vlažnost vazduha 55 do 65 %	
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vl. vazduha 65 %)	suvo na prašinu cca. 15 minuta, suvo za nanošenje sledećeg sloja 30-45 min (kod veličine fugni 1 mm) U uslovima niže temperature, više relativne vlage i kod većih pukotina vreme sušenja se produžava.	
IZDAŠNOST	teoretska: s 1 l pri jednom nanošenju 18 - 22 m ² Praktična potrošnja zavisi od stupnja obrađenosti i vrste drveta i načina nanošenja.	
ČIŠĆENJE PRIBORA	Vodom odmah nakon upotrebe	

PRIPREMA PODLOGE

Drvena podloga

Vlažnost parketa mora biti između 8-10 %. Parket mora biti mašinski izbrušen i temeljno očišćen od prašine i ostalih nečistoća. Međuslojno brušenje nije potrebno.

Obnova starog parketa

Stari lak odstranimo u celosti. Međuslojno brušenje nije potrebno.

PRIPREMA GELA

Gel pre upotrebe dobro promešati.

PREMAZNI SISTEMI

PODLOGA	PRIPREMA	TEMELJNI PREMAZ	MEĐUSLOJNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
parket, brodski pod, neobrađeno drvo	suvi parket mašinski izbrusiti i svu nečistoću očistiti	2x IDEAL 2K PU lak za parket ili 2x IDEAL vodeni lak za parket VAL	1-2x IDEAL gel	1x IDEAL 2K PU lak za parket
stari parket	stari lak odstranimo u celosti	2x IDEAL 2K PU lak za parket ili 2x IDEAL vodeni lak za parket VAL	1-2x IDEAL gel	1x IDEAL 2K PU lak za parket



NAPOMENE

- **IDEAL vodeni gel** možete upotrebiti za nanošenje između pojedinih brušenja da pokupi ostatke prašine, zatvori manje fuge i izravna udubljenja.
- Zbog uticaja laka na nijansu boje parketa kod egzotičnih i nepoznatih vrsta drveta treba na manjoj površini tog parketa napraviti probu.
- **IDEAL vodeni gel** ne nanosite na sirovo, odnosno prethodno nezaštićeno, drvo.