



## TESSAROL antikorozijski emajl 2 u 1

### NAMENA

Za kvalitetno obnavljanje i dekoraciju metalnih površina, koje je na manjoj površini načela rđa, u unutrašnjim i spoljnim prostorima.

### SVOJSTVA

- sjajan osnovni i završni premaz ujedno
- zaštita od rđanja pomoću antikorozivnih pigmentata
- dobra pokrivost
- brzo sušenje
- dobro razlivanje
- dobra vremenska i svetlosna postojanost
- jednostavna primena
- postojanost na sredstva za čišćenje u dimačinstvu

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	alkidno vezivo, rastvarač, pigment, antikorozivni pigment
NIJANSE	bela, 7 standardnih nijansi
NIJANSIRANJE	međusobno mešanje standardnih nijansi
SJAJ	sjajan
GUSTINA	1,0 - 1,2 g / ml zavisno od nijanse
RAZREĐIVANJE	<b>TESSAROL razređivač</b>
PAKOVANJE	0,75 l, 2,5 l
ROK UPOTREBE	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU				
NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	dizna	pritisak
četka, valjak	po potrebi			
prskanje				
vazdušno prskanje	15 - 20 %	ca. 30 s	1,2 - 1,5 mm	3 - 4 bara
airless-bez vazdušno prskanje	/	isporučena	0,23 - 0,28 mm	120 - 160 bara
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 6 sati, suvo na dodir 8 - 10 sati, međuslojni interval 24 sata U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.			
POTROŠNJA	teoretska: u jednom nanosu 8 - 10 m <sup>2</sup> / 1 l Praktična potrošnja zavisi od načina nanošenja i izabrane nijanse.			
ČIŠĆENJE PRIBORA	<b>TESSAROL razređivač</b>			

### PRIPREMA PODLOGE

Metalne i čelične podloge

Rđu odstranimo mehanički, a masnoće i ostale nečistoće **NITRO razređivačem**.

Obnova starih površina

Neoštećene površine očistimo i prebrusimo, a rđu s manje oštećenih površina odstranimo mehanički.

### NAČIN PRIMENE

PODLOGA		PRIPREMA PODLOGE	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
METAL, ČELIK	unutra	odstranjivanje rđe i nečistoća	1x <b>TESSAROL antikorozijski emajl 2 u 1</b>	2x <b>TESSAROL antikorozijski emajl 2 u 1</b>
	spolja		1x <b>TESSAROL osnovna boja za gvožđe</b>	
STARI PREMAZ	unutra/ spolja	čišćenje i brušenje i odstranjivanje rđe na manje oštećenim delovima	1x <b>TESSAROL antikorozijski emajl 2 u 1</b>	1 - 2x <b>TESSAROL antikorozijski emajl 2 u 1</b>

### NAPOMENA

- Za alkidna veziva na osnovi organskih rastvarača karakteristična je promena nijanse boje tokom vremena. Na belom emajlu se to vidi kao žućenje.
- Ako rđu odstranjujemo hemijskim sredstvima na osnovi kiseline (fosforne) površinu moramo detaljno isprati vodom, osušiti i tek potom naneti **TESSAROL osnovnu boju za gvožđe**, jer ostaci sredstva za čišćenje sprečavaju sušenje.
- U slabo provetrenim prostorijama može se pojaviti jači miris organskih rastvarača.