



## SPEKTRA DOMFLOK lističi

### NAMENA

Pigmentirani suvi lističi u višebojnom dekorativnom sistemu **SPEKTRA DOMFLOK** za dekoraciju unutarašnjih zidnih površina u hodnicima, predvorjima, čekaonicama, stepeništima u javnim i stambenim zgradama. Pogodni za ugradnju u bezbojni **SPEKTRA DOMFLOK lak (polumat ili sjaj)**.

### SVOJSTVA

- mnogobrojne kombinacije boja
- atraktivan izgled zidnih površina

TEHNIČKI PODACI – osnovni premaz	
SASTAV	akrilni pigmentirani lističi
NIJANSE	ton karta <b>SPEKTRA DOMFLOK</b> (14 nijansi + zlatna i srebrna)
PAKOVANJE	50 g
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način skladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU	
NAČIN NANOŠENJA	četka (lističi umešani u <b>SPEKTRA DOMFLOK lak</b> )
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo nakon 4 – 6 sati
IZDAŠNOST	50 – 75 g u 1 l <b>SPEKTRA DOMFLOK laka</b>
ČIŠĆENJE PRIBORA	vodom odmah nakon upotrebe

### PRIPREMA PODLOGE

**SPEKTRA DOMFLOK lak** sa umešanim listićima nanosimo na podlogu obojenu odabranom osnovnom disperzivnom bojom koja mora biti odgovarajuće osušena za nanošenje laka.

### PREMAZNI SISTEMI

PODLOGA	ZAVRŠNI PREMAZ
2x <b>SPEKTRA latex mat</b> prema ton karti HELIOMIX	1x u <b>SPEKTRA DOMFLOK lak (sjani ili polumat)</b> umešani <b>SPEKTRA DOMFLOK lističi</b>

### NAPOMENE

- Odabrane **SPEKTRA DOMFLOK lističe**, raznih nijansi, dok su još suvi promešamo i drvenom palicom lagano umešamo u **SPEKTRA DOMFLOK lak (sjajni ili polumat)**.
- Lističe umešamo u lak neposredno pre nanošenja. Ne preporučujemo dugotrajnije čuvanje već pripremljene mešavine listića i laka.
- Boje listića kombinujemo sa izabranom bojom podloge.