



SPEKTRA zaštita od plesni

NAMENA

Biocidni proizvod na vodenoj osnovi kao fungicidni dodatak unutrašnjim i fasadnim disperzijskim bojama za preventivnu zaštitu obojenih zidnih površina od razvoja mnogobrojnih vrsta plesni i algi. Zaustavlja i razvoj mikroorganizama na već zagađenim površinama.

SVOJSTVA

- dugotrajna fungicidna i algicidna zaštita obojenih zidnih površina
- dodatak disperzijskim bojama svih vrsta
- čoveku neškodljiv

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	fungicidno/algicidni proizvod u vodi
NIJANSE	bela, neprozirna tečnost
NIJANSIRANJE	/
GUSTINA	1,0 kg/l
RAZREĐIVANJE	/
PAKOVANJE	1 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU	
NAČIN UPOTREBE	umešan u disperzijsku boju
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i podloge minimalno +5°C
IZDAŠNOST	1 l u 15 l disperzijske boje
ČIŠĆENJE PRIBORA	vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA PODLOGE

Sa podloge odstranimo prašinu, labave delove i ostale nečistoće. Stare premaze, koji otpadaju, odstranimo. Veće pukotine i oštećene delove podloge zapunimo odgovarajućim materijalima na mineralnoj osnovi. Kod popravljanja podloge preporučujemo impregniranje odgovarajućom impregnacijom. Pre početka bojenja podloga mora biti suva i čvrsta.

Unutrašnje ili fasadne zidne površine zagađene plesnima i algama pre bojenja premažemo **SPEKTRA biocidnim sredstvom SANITOL**. Nakon što se zidovi osuše plesan mehanički odstranimo. Boji dodamo **SPEKTRA zaštitu od plesni** koja duže razdoblje sprečava razvoj mikroorganizama, a za unutrašnje zidne površine, kao završni premaz možemo primeniti **SPEKTRA zidnu boju za kuhinje i kupatila**.

Mrlje od nikotina, izliva vode, katrana, vodotopivih olovaka,... bojimo **SPEKTRA antinikotinskom bojom** koja je ujedno i završni premaz.

Naslage soli (iscvetavanje soli) odstranimo četkanjem i podlogu impregniramo **SPEKTRA dubinskom impregnacijom**.

Zdrave i neispucane podloge, bojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili disperzijskim bojama očistimo i izbrusimo brusnim papirom (br. 150)

PREMAZNI SISTEMI

Postupak pripreme podloge, impregnacije, zaglađivanja i bojenja naveden je u tehničkim informacijama izabrane disperzijske boje kojoj dodate **SPEKTRA zaštitu od plesni**.

NAPOMENE

- Pre nego što umešate **SPEKTRA zaštitu od plesni** temeljito promešajte. Isto tako promešajte izabranu disperzijsku boju.
- **SPEKTRA zaštitu od plesni** dodajte u boju tokom mešanja (npr. električnom mešalicom).
- Za bolji učinak biocidne zaštite preporučujemo nanošenje dva sloja boje u koju ste umešali **SPEKTRA zaštitu od plesni**.
- **SPEKTRA zaštitu od plesni** ne mešajte sa biocidnim proizvodima drugih proizvođača.
- Čuvati izvan dohvata dece.
- Ne izlivati u kanalizaciju.
- Nositi odgovarajuće zaštitne rukavice.