



TESSAROL osnovna boja za gvožde

NAMENA

Osnovni antikoroziivni premaz za zaštitu metalnih i čeličnih površina, kao što su ograde, vrata, prozori i građevinska bravarija, u unutrašnjim i spoljnim prostorima.

SVOJSTVA

- zaštita od rđanja pomoću antikoroziivnih pigmenta
- dobro prijanjanje
- dobra pokrivost
- jednostavna primena

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	alkidno vezivo, rastvarač, pigment, antikoroziivni pigment
NIJANSE	bela, siva, oksid crvena
NIJANSIRANJE	međusobno mešanje standardnih nijansi
SJAJ	mat
GUSTINA	1.2 - 1.3 g / ml zavisno od nijanse
RAZREĐIVANJE	TESSAROL razređivač
PAKOVANJE	0.2 l, 0.75 l, 2.5 l, 10 l
ROK UPOTREBE	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je u upotrebi do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU				
NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	dizna	pritisak
četka, valjak	po potrebi			
špricanje				
vazdušno špricanje	15 - 20%	ca. 30s	1.2 - 1.5mm	3 - 4 bara
airless-bez vazdušno špricanje	/	isporučena	0.23 - 0.28 mm	120 - 160 bara
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 5 sati, suvo na dodir 6 - 8 sati, međuslojni interval 24 sata U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.			
POTROŠNJA	teoretska: u jednom sloju - nanošenju 6 - 8m ² / 1 l Praktična potrošnja zavisi od načina nanošenja i izabrane nijanse.			
ČIŠĆENJE PRIBORA	TESSAROL razređivač			

PRIPREMA PODLOGE

Metalne i čelične podloge

Rđu odstranimo mehanički, a masnoću i ostale nečistoće **NITRO razređivačem**.

Obnova starih delova

Neoštećene delove očistimo i prebrusimo, a oštećene delove potpuno odstranimo.

NAČIN PRIMENE

PODLOGA	PRIPREMA PODLOGE	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
METAL, ČELIK	unutra	1x TESSAROL osnovna boja za gvožde	2x TESSAROL emajl ili 2x TESSAROL emajl professional ili 2x TESSAROL emajl za radijatore ili 2x TESSAROL antik ili
	spolja	2x TESSAROL osnovna boja za gvožde	2x TESSAROL akril emajl
STARI DELOVI	unutra / spolja	1 - 2x TESSAROL osnovna boja za gvožde	1 - 2x TESSAROL emajl ili 1 - 2x TESSAROL emajl professional ili 1 - 2x TESSAROL emajl za radijatore ili 1 - 2x TESSAROL antik ili 1 - 2x TESSAROL akril emajl

NAPOMENA

- Ako rđu odstranjujemo hemijskim sredstvima na osnovi kiseline (fosforne), površinu moramo detaljno isprati vodom, osušiti i tek potom naneti **TESSAROL osnovna boja za gvožde**, jer ostaci sredstva za čišćenje sprečavaju sušenje.
- U slabo provetrenim prostorijama može se pojaviti jači miris organskih rastvarača.