



## BORI lak lazura UV extra



### NAMENA

Za bezbojnu zaštitu i dekoraciju drveta u unutrašnjim i spoljnim prostorima: prozori, vrata, roletne, žaluzine, ograde, lamperija i obloge, brvnare, baštenske kuće, baštenska stolarija...

### SVOJSTVA

- dugotrajna bezbojna zaštita svetlog drveta, zadržava prirodnu boju drveta
- zaštita drveta od uticaja sunca
- sadrži specijalni UV aditiv koji drvo štiti od pojave sivjenja
- bogat svilenkastojajni premazni film
- sadrži vosak koji povećava vodoodbojnost premaza
- dimenzijska stabilnost drveta
- elastičnost - zaštitni film se ne ljušti i ne puca

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	alkidno vezivo, rastvarač, specijalni UV aditivi, voskovi
NIJANSE	Bezbojna
SJAJ	svilenkast sjaj
GUSTINA	0,91 g / ml
RAZREĐIVANJE	pripremljen za upotrebu
HOS kategorija i granična vrednost	A(e), 500 g/l (2008) / 400 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 390 g/l
PAKOVANJE	0,75 l, 2,5 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTE ZA UPORABU				
NAČINI NANOŠENJA	Razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	mlaznica	pritisak
četkica, valjak				
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i objekta minimalno +5 °C			
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vlažnost vazduha 65%)	suvo na prašinu cca. 3 sata, suvo na dodir 6 sati, nanošenje svakog sledećeg sloja nakon 24 sata U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.			
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednom nanošenju 12 - 14 m <sup>2</sup> s 1 l Praktična potrošnja zavisi od obradenosti i vrste drva kao i načina nanošenja.			
ČIŠĆENJE PRIBORA	<b>TESSAROL razređivač</b>			

### PRIPREMA PODLOGE

#### Novo drvo

Vlaga kod četinarar ne sme premašiti 15%, a kod listopadnog drveta 12%.

Suvu podlogu izbrusimo i očistimo, a **NITRO razređivačem** odstranimo ostatke voska, smole i masnoće.

#### Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistimo i izbrusimo, a oštećene potpuno odstranimo.

### PREMAZNI SISTEMI

PODLOGA		PRIPREMA PODLOGE	IMPREGNACIJA		ZAVRŠNI PREMAZ
NOVO DRVO	spolja		1x <b>BORI tankoslojna lazura s biocidom</b>	/	3x <b>BORI lak lazura UV extra</b>
	unutra		/	/	1 - 2x <b>BORI lak lazura UV extra</b>
	unutra - vlažan prostor		1x <b>BORI tankoslojna lazura s biocidom</b>	/	1 - 2x <b>BORI lak lazura UV extra</b>
STARI PREMAZI	spolja	čišćenje i brušenje, odnosno odstranjivanje oštećenih premaza	/	/	2x <b>BORI lak lazura UV extra</b>
	unutra		/	/	1 - 2x <b>BORI lak lazura UV extra</b>



#### NAPOMENE

- Boju pre upotrebe treba dobro promešati.
- Lepši izgled površine se postiže blagim međuslojnim brušenjem i otprašivanjem.
- Ne preporučujemo nanošenje **BORI laklazure UV extra** na tamne podloge jer se tada dobije mlečni izgled površine.