



SPEKTRA univerzalni osnovni premaz

NAMENA

Međuslojni, impregnacioni, grubi pigmentirani premaz pre nanošenja tankoslojnih disperzionih maltera u SPEKTRA sistemu toplotne izolacije EPS i SPEKTRA sistemu toplotne izolacije MW.

SVOJSTVA

- duboko prodiranje u podlogu
- dobro prijanjanje
- ujednačavanje upojnosti podloge
- omogućava ravnomernu nijansu boje završnog sloja

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	akrilatni kopolimer, pigment, punila i posebni dodaci u vodi
NIJANSE	bela, Monicolor 720, HARMONIA
NIJANSIRANJE	HELIOMIX
GUSTINA	1,70 kg/l
RAZREĐIVANJE (kg)	vodom 20 %
HOS kategorija i granična vrednost	IIA(a), 50 g/l (2008) / 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: max. 20 g/l
PAKOVANJE	8 kg i 25 kg
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotreban do datuma navedenog na ambalaži. NE SME ZAMRZNUTI!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU	
NACIN NANOŠENJA	valjak, četka (šajbna)
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i podloge minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65 %)	suvo i pogodno za nanošenje sledećeg sloja nakon 24 sata
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednoslojnom nanošenju 4 - 5 m ² s 1 kg proizvoda. Praktična potrošnja zavisi od upojnosti i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE PRIBORA	Vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA PODLOGE

SPEKTRA univerzalni osnovni premaz nanosimo valjkom ili četkom, 48 sati posle nanošenja SPEKTRA lepila za mineralnu vunu ili SPEKTRA lepila za lepljenje i obradu ploča od stiropora.

Ne nanosimo ga po kiši, magli i jakom vetru. Po sunčanom vremenu moramo da zasenimo fasadu da ne bi došlo do neravnomernog sušenja, jer to utiče na kvalitet premaza.

SISTEMI TOPLOTNE IZOLACIJE

	SPEKTRA SISTEM TOPLOTNE IZOLACIJE MW	SPEKTRA SISTEM TOPLOTNE IZOLACIJE EPS
LEPLJENJE	SPEKTRA lepilo za mineralnu vunu	SPEKTRA lepilo za lepljenje i obradu ploča od stiropora
IZOLACIONI MATERIJAL	Fasadne ploče MW	Fasadne ploče od stiropora (EPS-F)
ARMIRANJE	SPEKTRA lepilo za mineralnu vunu SPEKTRA staklena mrežica za armiranje	SPEKTRA lepilo za lepljenje i obradu ploča od stiropora SPEKTRA staklena mrežica za armiranje
OSNOVNI PREMAZ	SPEKTRA univerzalni osnovni premaz	SPEKTRA univerzalni osnovni premaz

NAPOMENE

- Pre upotrebe osnovni premaz dobro promešajte električnim mešačem.
- SPEKTRA univerzalni osnovni premaz** ne mešajte sa drugim materijalima.
- Vreme sušenja pri nižim temperaturama i višoj relativnoj vlažnosti vazduha se produžava.