



TESSAROL antik

NAMENA

Za kvalitetnu zaštitu i dekoraciju metalnih površin, kao što su vrtna i balkonske ograde kao i ograde zgrada, vrtna i ulazna vrata, rešetke na prozorima i ostali proizvodi kovanog gvožđa, u unutrašnjim i spoljnim prostorima.

SVOJSTVA

- pokrivna boja metalnog sjaja koja daje izgled starog kovanog gvožđa
- dobra antikoroziivna zaštita
- brzo sušenje
- dobra vremenska i svetlosna postojanost
- jednostavna primena

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	modifikovano alkidno vezivo, razređivač, listići metal oksida
NIJANSE	2 standardne nijanse, HELIOMIX
NIJANSIRANJE	međusobno mešanje standardnih nijansi
SJAJ	Mat
GUSTINA	1,4 - 1,7 g / ml zavisno od nijanse
RAZREĐIVANJE	TESSAROL razređivač
HOS kategorija i granična vrednost	A(i), 600 g/l (2008) / 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 500 g/l
PAKOVANJE	0,75 l, 2,5l, 10 l HELIOMIX: 0,70 l, 2,1 l
ROK UPOTREBE	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je u upotrebi do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU				
NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost	dizna	pritisak
četka, valjak	po potrebi			
špricanje				
vazdušno špricanje	15 - 20 %	tiksotropno	1,2 - 1,5 mm	3 - 4 bara
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 1 sat, suvo na dodir 4 - 6 sati, međuslojni interval 24 sata U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.			
POTROŠNJA	teoretska: u jednom sloju - nanosu 8 - 10 m ² / 1 l Praktična potrošnja zavisi od načina nanošenja i izabrane nijanse.			
ČIŠĆENJE PRIBORA	TESSAROL razređivač			

PRIPREMA PODLOGE

Metalne i čelične podloge

Rđu odstranimo mehanički, a masnoće i ostale nečistoće **NITRO razređivačem**.

Obnova starih površina

Neoštećene površine očistimo i prebrusimo, a oštećene površine odstranimo u celosti.

NAČIN PRIMENE

PODLOGA	PRIPREMA PODLOGE	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
METAL, ČELIK	unutra	odstranjivanje rđe i nečistoće	1x TESSAROL antik
	spolja		1x TESSAROL osnovna boja za gvožđe
STARA DELOVI	unutra/ spolja	čišćenje i brušenje i odstranjivanje oštećenih delova	1x TESSAROL antik ili 1x TESSAROL osnovna boja za gvožđe

NAPOMENA

- Ako rđu odstranjujemo hemijskim sredstvima na osnovi kiseline (fosforne) površinu moramo detaljno isprati vodom, osušiti i tek potom naneti **TESSAROL osnovnu boju za gvožđe**, jer ostaci sredstva za čišćenje sprečavaju sušenje.
- U slabo provetrenim prostorijama može se pojaviti jači miris organskih rastvarača.